

成田富里いずみ清掃工場 維持管理の状況に関する情報【令和7年度】
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第2号に基づく)

①ごみ処理量・ガス温度

年度	月	可燃ごみ処理 量(t)	ガス温度(℃)				一酸化炭素	
			1号炉		2号炉		1号炉	2号炉
			燃焼室温度	除去施設前 (ろ過式集じん器入口)	燃焼室温度	除去施設前 (ろ過式集じん器入口)	煙突	
令和7	4	5741.5	1078	204	1092	201	6	4
	5	5291.08	1064	202	1062	200	7	3
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	1							
	2							
	3							

※6月に点検整備実施
※7月に点検整備実施

※10月に点検整備実施
※11月に点検整備実施

ガス温度は毎日測定。数値は月毎の平均値である。(停止,立ち上げ、立ち下げ時除く)
減温塔・ろ過式集じん器で捕集したばいじんは、飛灰搬送コンベアで搬送されます。熔融時は常に稼働。

詳細は清掃工場にお問い合わせ下さい。

②ダイオキシン類毒性等量測定結果

年度	測定項目		ダイオキシン類毒性等量	
	測定地点		1号炉煙突	2号炉煙突
	単位		ng-TEQ/m ³ N	
	採取日	結果を得られた日	測定結果	
令和7	4月4日	4月22日	0.0086	0.0079

③ばいじん等濃度測定結果

年度	測定項目		ばいじん		硫酸酸化物		窒素酸化物		塩化水素	
	測定地点		1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突	1号炉煙突	2号炉煙突
	単位		g/m ³ N		ppm					
	採取日	結果を得られた日	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果	測定結果
令和7	4月4日	4月22日	<0.001	<0.001	<0.2	<0.2	20	21	3.6	3.7

※ 濃度は酸素12%補正值である。