

小型動力ポンプ付積載車 (B-3級)

仕様 1.車両		2.ポンプ	
① シャシ	軽四輪駆動車	① 規 格	小型動力ポンプ (B-3 級)
② ミッション	オートマチックトランスミッション	②放水量	規格 1.13 m ³ /min 0.55 MPa
③ 乗車定員	4 名		高圧 0.78 m ³ /min 0.8 MPa
④ 主要寸法	全長 3,395mm、全幅 1,475mm 全高 1,990mm	・1 分間に 500ℓ以上放水できる能力 ・持ち運びが可能で、消防車両の進入が困難な箇所での活動に有効	
・悪路等で効果を発揮する四輪駆動 ・狭隘道路、住宅密集地域、山間部等への進入が可能な優れた機動性			
(車両外観イメージ)		(小型ポンプイメージ)	
			
3.主な装備等			
ガンタイプノズル	 【特徴】 ・直射・噴霧の切り替え、流量の調整が可能 ・不意離脱防止タイヤを装備し、放水時の反動力によるホースとノズルの不意離脱を防ぐ構造 ・ボールベアリング方式により、キンクやよじれを防止 ・ストッパー機能により、止水時に誤ってハンドルが動きノズルの暴れを防止		
低水位ストレーナー	 【特徴】 ・水深 5cm から吸水可能 ・底面の縁はテーパ状になっており、地面に引っかかりにくい構造		
背負い式消火水囊	 【特徴】 本体 ・特殊合成樹脂基布を採用し、軽量・コンパクトを実現 ・肩パッドやバッグの下膨れ防止構造により、重量の負担軽減を実現 ・給排水が容易で、使用後の排水や乾燥の手間を短縮 ハンドポンプ ・高耐久設計により、直射と噴霧の切り替えが可能で操作が容易 ・噴霧は中抜き（ドーナツ状）ではなく、全面均一な噴霧が可能		